

599DGT/10x

chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$

CE

UNI EN 26789

Il raggiungimento della coppia prefissata viene segnalato da avvisatori luminosi e da un suono intermittente

• Alimentazione con 2 batterie da 1,5V (incluse)

Campo di misura: 20÷100 Nm

Attacco quadro maschio: 1/2"

Precisione: +/- 2% destrorso, +/- 3% sinistrorso

Cricchetto reversibile

Permette il serraggio destrorso e sinistrorso

Display LCD

Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura

Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Modalità: Picco/Traccia

Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto

I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.

I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).

I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).

Avvisatore acustico: Buzzer

Semplice impostazione

I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.

Pulsanti frecce: selezione della coppia


Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo

Pulsante C: Accensione/Reset

Impugnatura antiscivolo

Il bimateriale permette un maggior comfort durante l'uso

Alimentazione: 2



		art.
	005990010	599DGT/10X