

BETA 610X/4

Llave dinamométrica de clic con 4 valores predeterminados

Máxima precisión de apriete con la llave dinamométrica 610X/4, preajustada en 4 valores específicos.

Llave en cruz con valores de par preajustados (90-100-110-120 Nm), accionamiento cuadrado macho de 1/2" y precisión de apriete $\pm 4\%$. Sistema de acción rápida con señal acústica de "clic" y estructura desmontable de dos piezas para reducir el espacio necesario.



Certificaciones y normas:



UNI EN ISO 6789

Características

Diseñada para los profesionales de la automoción, la 610X/4 ofrece un apriete sencillo, seguro y preciso con un sistema intuitivo de selección de valores

DOBLE USO

La versatilidad de la herramienta permite un doble uso: cuando se coloca en uno de los 4 valores preestablecidos, la herramienta permite un apriete controlado a derechas; cuando se coloca en la muesca "C", funciona a derechas o a izquierdas como una llave en cruz tradicional.

DISEÑO COMPACTO Y PRÁCTICO

Desmontable y divisible en dos piezas para facilitar el transporte y optimizar el almacenamiento en el taller o en el vehículo.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 610X/4

Llave dinamométrica de clic con 4 valores predeterminados

Ventajas y beneficios operativos



VALORES PREDEFINIDOS

Las muescas que indican los 4 valores preajustados hacen que el uso de la llave en cruz sea sencillo e intuitivo, sin necesidad de realizar complejos ajustes manuales.



SEÑAL ACÚSTICA INMEDIATA

El mecanismo de disparo genera un aviso acústico cuando se alcanza el par de apriete ajustado, dejando claro cuándo hay que finalizar la operación de apriete.



LLAVE CRUCIFORME TRADICIONAL

Posicionada en la muesca "C", funciona como una llave de estrella tradicional, sin función de par de apriete, por lo que también puede utilizarse para desenroscar.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 610X/4

Llave dinamométrica de clic con 4 valores predeterminados

Ficha técnica

Certificaciones y normas:



UNI EN ISO 6789

Referencias

	Art.	Nm		L mm	L1 mm	 kg	
006100200	610X/4	90÷120	1/2	400	342	1,45	10

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

