

BETA 610X/4

Kruismomentsleutel met 4 vooraf ingestelde waarden

Maximale aanhaalnauwkeurigheid met de 610X/4 momentsleutel, vooraf ingesteld op 4 specifieke waarden.

Kruissleutel met vooraf ingestelde draaimomenten (90-100-110-120 Nm), 1/2" male square drive en aanhaalnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Kliksysteem met hoorbaar 'klik'-signaal en tweedelige afneembare structuur om minder ruimte nodig te hebben.



Certificeringen en normen:



UNI EN ISO 6789

Kenmerken

De 610X/4 is ontworpen voor professionals in de auto-industrie en biedt eenvoudig, veilig en nauwkeurig aanhalen met een intuïtief waardeselectiesysteem.

DUBBEL GEBRUIK

De veelzijdigheid van het gereedschap maakt dubbel gebruik mogelijk: gepositioneerd op een van de 4 vooraf ingestelde waarden, kan het gereedschap gecontroleerd rechtshandig worden vastgezet; gepositioneerd op de 'C'-inkeping, werkt het rechtshandig of linkshandig zoals een traditionele kruiskopsleutel.

COMPACT EN PRAKTISCH ONTWERP

Kan worden gedemonteerd en opgesplitst in twee delen voor gemakkelijker transport en optimale opslag in de werkplaats of het voertuig.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 610X/4

Kruismomentsleutel met 4 vooraf ingestelde waarden

Voordelen en operationele voordelen



VOORAF INGESTELDE WAARDEN

De inkepingen die de 4 vooraf ingestelde waarden aangeven, maken de kruiskopsleutel eenvoudig en intuïtief in gebruik, zonder ingewikkelde handmatige aanpassingen.



ONMIDDELIJK AKOESTISCH SIGNAAL

Het trekkermechanisme genereert een akoestische waarschuwing wanneer het ingestelde aanhaalmoment is bereikt, zodat duidelijk is wanneer het aanhalen moet worden beëindigd.



TRADITIONELE KRUISSLEUTEL

Gepositioneerd op de "C"-inkeping werkt deze als een traditionele momentsleutel, zonder draaimomentfunctie, dus kan ook gebruikt worden voor losdraaien.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 610X/4

Kruismomentsleutel met 4 vooraf
ingestelde waarden

Technische fiche

Certificeringen en normen:



UNI EN ISO 6789

Referenties

	Art.	Nm		L mm	L1 mm	 kg	
006100200	610X/4	90÷120	1/2	400	342	1,45	10

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

