

666 LBF.FT

Klíč ZERO-RESET se signalizačním cvaknutím



UNI EN ISO 6789

Klíč, který po použití nevyžaduje uvolnění napětí. 100% italské výroby, je ideální pro kontrolované utahování šroubů/vrutů.

Inovativní momentový klíč Zero-Reset je vybaven otočnou ráčnou pro utahování doprava; přesnost točivého momentu: $\pm 3\%$. Dosažení nastaveného točivého momentu je indikováno mechanickým cvaknutím, které je slyšet a cítit hmatem.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET: Díky vysoce výkonným materiálům a zlepšenému tepelnému zpracování jak pružiny, tak součástí nastavovacího systému, klíč již nevyžaduje po použití uvolnění napětí.

SNADNÉ NASTAVENÍ: S noniovou stupnicí lze nastavit minimální intervalové zlomky (v desetínách lbf.ft).

VYLEPŠENÁ VIDITELNOST: Dvojitě dělení v Nm pro jasnější a jednodušší viditelnost točivého momentu.

100% ITALSKÉ VÝROBY Zcela navrženo a vyrobeno v Itálii, smontováno, testováno a certifikováno v Beta's Dynalab v naší centrále v Sovico, což se promítá do špičkové kvality momentových klíčů.

ŠIROKÝ ROZSAH: Řada obsahující 7 klíčů umožňuje utahování od 4 do 230 lbf.ft, s 1/4" až 1/2" vnějším čtyřhranem.

PŘEPÍNAČÍ RÁČNA: 72 zubový mechanismus, pro rychlé a přesné ovládání klíče, zajišťující úhel zpětného povolení ne větší než 5°.


DVOJITÁ STUPNICE: Vysoká viditelnost. Snadno volitelná nastavení s extrémně přesnými přírůstkami.

RUKOJEŤ ZE DVOU MATERIÁLŮ: Ergonomická rukojeť pro bezpečné a pohodlné držení. Vyrobeno z materiálů odolných vůči palivu, oleji a průmyslovým kapalinám.

ZAMYKACÍ SYSTÉM PUSH-PULL Zamykací/uvolňovací knoflík s dobře viditelným červeným kroužkem v uvolněné poloze. Točivý moment se nastavuje otáčením rukojeti. **MECHANISMUS KLIKNUTÍ:** Mechanické cvaknutí je slyšet a hmatově cítit.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET: Díky novým dílům již nemusí být klíč na konci pracovního cyklu resetován na minimální hodnotu.



		art.
	006660762	666 LBF.FT/2
	006660763	666 LBF.FT/2X
	006660765	666 LBF.FT/5
	006660780	666 LBF.FT/10
	006660781	666 LBF.FT/10X
	006660782	666 LBF.FT/20
	006660783	666 LBF.FT/30