# 666 LBF.FT — Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET

UNI EN ISO 6789

La clé qui n'a pas besoin d'être déchargée en fin de travail. 100 % made in Italy, elle est idéale pour le serrage contrôlé des vis/boulons.
Le clé Zero-Reset innovante est équipée d'un cliquet réversible pour serrage à droite avec précision de serrage ± 3 %. L'obtention du couple réglé est signalée par un déclic mécanique perceptible à l'ouïe et au toucher.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET : grâce aux matériaux les plus performants et aux meilleurs traitements thermiques du ressort et des composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de décharger la clé en fin d'utilisation.
RÉGLAGE FACILE : l'échelle graduée avec l'ajout du vernier permet de régler les petites fractions d'intervalles, jusqu'à un dixième de lbf.ft.
PLUS GRANDE VISIBILITÉ : double échelle graduée en Nm pour une visibilité plus claire et plus facile du couple.
100 % MADE IN ITALY : entièrement conçue et fabriquée en Italie, assemblée, contrôlée et certifiée dans le laboratoire Dynalab Beta, auprès de notre siège social à Sovico, qui garantit des clés dynamométriques haut de gamme.
GAMME VARIÉE : la gamme compte 7 clés et permet des serrages de 4 à 230 lbf.ft, avec des raccords carrés mâles de 1/4" à 1/2".
CLIQUET RÉVERSIBLE: mécanisme à 72 dents pour une utilisation rapide et précise de la clé, assurant un angle de tir de seulement 5°.
DOUBLE ÉCHELLE GRADUÉE : haute visibilité de l'échelle. Réglage aisément sélectionnable avec incrément extrêmement précis.
BRANCHE BI-MATIÈRES : nouvelle branche bi-matières ergonomique pour une prise en main confortable et sûre. Fabriquée avec des matériaux résistants aux carburants, aux huiles et aux liquides industriels.
SYSTÈME PUSH-PULL POUR LE VERROUILLAGE DU COUPLE : bouton de verrouillage/déverrouillage avec anneau rouge très visible en position déverrouillée. Réglage du couple par rotation de la branche.
MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT : le mécanisme de déclenchement est perceptible à la fois à l'ouïe et au toucher.
TECHNOLOGIE ZERO-RESET : avec les nouveaux composants de la clé, il n'est plus nécessaire de ramener la clé au minimum en fin de cycle d'utilisation.

| | art. | lbf.ft | ■ | D mm | A mm | L mm | g | Incremento lbf.ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **006660762** | 666 LBF.FT/2 | 4÷18 | 1/4 | 26 | 25 | 273 | 395 | 0,05 |
| **006660763** | 666 LBF.FT/2X | 4÷18 | 3/8 | 26 | 29 | 273 | 405 | 0,05 |
| **006660765** | 666 LBF.FT/5 | 7÷37 | 3/8 | 30 | 33 | 342 | 680 | 0,25 |
| **006660780** | 666 LBF.FT/10 | 15÷75 | 3/8 | 30 | 33 | 385 | 760 | 0,25 |
| **006660781** | 666 LBF.FT/10X | 15÷75 | 1/2 | 30 | 37 | 385 | 770 | 0,25 |
| **006660782** | 666 LBF.FT/20 | 30÷150 | 1/2 | 42 | 43 | 471 | 1020 | 0,5 |
| **006660783** | 666 LBF.FT/30 | 50÷230 | 1/2 | 42 | 43 | 600 | 1270 | 1,0 |