



## BETA 666 LBF.FT ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme



### Certificeringen en normen



UNI EN ISO 6789

### Kenmerken

De momentsleutel die niet hoeft te worden ontladen

#### ZERO-RESET

Dankzij materialen met betere prestaties en een verbeterde warmtebehandeling van de veer en de onderdelen van het verstelsysteem, is het niet langer nodig om de moersleutel te ontladen aan het einde van het gebruik.

#### EENVOUDIG INSTELLEN

Gegradueerde schaalverdeling met toegevoegde nonius maakt zelfs het instellen van de kleinste fracties van een bereik mogelijk, tot een tiende van een lbf.ft

#### BETER ZICHT

Dubbele schaalverdeling in lbf.ft voor duidelijker en gemakkelijker aflezen van het draaimoment.

## Afmetingen





## Certificeringen en normen



UNI EN ISO 6789

## Referenties

	Art.	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	
006660762	666 LBF.FT/2	4÷18	1/4	26	25	273	395	0,05
006660763	666 LBF.FT/2X	4÷18	3/8	26	29	273	405	0,05
006660765	666 LBF.FT/5	7÷37	3/8	30	33	342	680	0,25
006660780	666 LBF.FT/10	15÷75	3/8	30	33	385	760	0,25
006660781	666 LBF.FT/10X	15÷75	1/2	30	37	385	770	0,25
006660782	666 LBF.FT/20	30÷150	1/2	42	43	471	1020	0,5
006660783	666 LBF.FT/30	50÷230	1/2	42	43	600	1270	1,0

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

