


**666N LBF.IN**
**Kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság  $\pm 4\%$** 

**UNI EN ISO 6789**

- 60%-kal nagyobb skála a jobb láthatóság és a gondosabb beállítás biztosítására
- 40%-kal növelt nyomatékbeállítási sebesség
- a markolat és a lencse anyaga ellenáll az autópárhuzban, az iparban és a repülésnél használt összes vegyi anyagnak
- az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor is el lehet kezdeni a nyomaték beállítását
- használaton kívül állítsa a nyomatékot a nyomatékkulcs tartomány legalacsonyabb értékére
- a Recalibration Reminder vizuális jelzést ad a kulcs újralibrálásához hátralévő időről (4 lépésben: 3, 6, 9 és 12 hónap)



art.	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g	
006660055	666N-LBF.IN/5	90÷440	3/8	30	33	325	660
006660070	666N-LBF.IN/1	200÷900	3/8	30	33	367	730
006660071	666N-LBF.IN/1	200÷900	1/2	30	37	367	800
006660072	666N-LBF.IN/2	400÷1800	1/2	40	43	465	1010
006660073	666N-LBF.IN/3	500÷3000	1/2	40	43	581	1380