



UNI EN ISO 6789

Klíč, který po použití nevyžaduje uvolnění napětí.

100% italské výroby, je ideální pro kontrolované utahování šroubů/vrutů.

Inovativní momentový klíč Zero-Reset je vybaven oboustrannými řehačkami pro pravotočivé utahování; přesnost točivého momentu:  $\pm 3\%$ . Dosažení nastaveného točivého momentu je indikováno mechanickým cvaknutím, které je slyšet a hmatově cítit.

**TECHNOLOGIE ZERO-RESET:** Díky vysoce výkonným materiálům a zlepšenému tepelnému zpracování jak pružiny, tak součástí nastavovacího systému, klíč již nevyžaduje po použití uvolnění napětí.

**SNADNÉ NASTAVENÍ:** Noniovou stupnicí lze nastavit minimální intervalové zlomky (v desetínách Nm).

**VYLEPŠENÁ VIDITELNOST:** Dvojitě dělení v Nm pro jasnější a jednodušší viditelnost točivého momentu.

**100% ITALSKÉ VÝROBY** Zcela navrženo a vyrobeno v Itálii, smontováno, testováno a certifikováno v Beta's Dynalab v naší centrále v Sovico, což se promítá do špičkové kvality momentových klíčů.

**ŠIROKÝ ROZSAH:** Řada obsahující 7 klíčů umožňuje utahování od 5 Nm do 300 Nm, s 1/4" až 1/2" vnějším čtyřhranem.



**OBOUSTRANNÉ ŘEHTAČKY:** 72 zubový mechanismus, pro rychlé a přesné ovládání klíče, zajišťující úhel zpětného povolení ne větší než 5°.

**DVOJITÁ STUPNICE:** Vysoká viditelnost. Snadno volitelná nastavení s extrémně přesnými přírůstky.

**RUKOJEŤ ZE DVOU MATERIÁLŮ:** Ergonomická rukojeť pro bezpečné a pohodlné držení. Vyrobeno z materiálů odolných vůči palivu, oleji a průmyslovým kapalinám.

**ZAMYKACÍ SYSTÉM PUSH-PULL** Zamykací/uvolňovací knoflík s dobře viditelným červeným kroužkem v uvolněné poloze. Točivý moment se nastavuje otáčením rukojeti. **MECHANISMUS KLIKNUTÍ:** Mechanické cvaknutí je slyšet a hmatově cítit.

**TECHNOLOGIE ZERO-RESET:** Díky novým dílům již nemusí být klíč na konci pracovního cyklu resetován na minimální hodnotu.



		art.
	006660702	666/2
	006660703	666/2X
	006660705	666/5
	006660710	666/10
	006660711	666/10X
	006660720	666/20
	006660730	666/30