



UNI EN ISO 6789

Klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy. 100% włoska produkcja, idealny do kontrolowanego dokręcania śrub. Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$. Osiągnięcie nastawionego momentu jest wskazywane słyszalnym i wyczuwalnym mechanicznym kliknięciem.

TECHNOLOGIA ZERO-RESET: Dzięki materiałom o wysokiej jakości i ulepszonej obróbce cieplnej zarówno sprężyny jak i części składowych mechanizmu nastawczego, klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy.

ŁATWE USTAWIANIE: Noniusz z podziałką pozwala na ustawianie ułamkowych wartości minimalnej podziałki głównej (dziesiąte części Nm).

WIDOCZNOŚĆ NASTAWY: Podwójna podziałka w Nm pozwala na lepszą widoczność nastawionego momentu.

100% WYRÓB WŁOSKI: Całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech, zmontowany, testowany i certyfikowany w Laboratorium Momentu Bety, w siedzibie firmy w Sovico, co przekłada się na najwyższej jakości klucze dynamometryczne.

SZEROKI ZAKRES: Asortyment obejmuje 7 kluczy pozwalając na dokręcanie od 5 Nm do 300 Nm, z kwadratami napędowymi 1/4" do 1/2".

DWUKIERUNKOWY MECHANIZM ZAPADKOWY: mechanizm o 72 zębach, daje możliwość szybkiej i dokładnej pracy kluczem, zapewnia kąt powrotu nie większy niż 5°.

PODWÓJNA PODZIAŁKA: Dobra widoczność skali. Łatwość nastawy, z bardzo dokładną regulacją.

DWUMATERIAŁOWA RĘKOJEŚĆ: Ergonomiczna rękojeść pozwala na bezpieczny i wygodny chwyt. Wykonana z materiałów odpornych na paliwa, oleje i płyny przemysłowe.

BLOKADA NASTAWY MECHANIZMEM WCIŚNIĘCIE-WYCIĄGNIĘCIE: Przycisk blokada/odblokowanie z widocznym czerwonym pierścieniem w pozycji odblokowania. Moment nastawiany poprzez obrót rękojeści.

MECHANIZM KLIKOWY: Mechaniczny klik może być słyszany i wyczuwany.

TECHNOLOGIA ZERO-RESET: Dzięki nowemu mechanizmowi, klucz nie musi być ustawiany na wartość minimalną na koniec cyklu pracy.



	art.	Nm		D mm	A mm	L mm	 g	
006660702	666/2	5÷25	1/4	26	25	273	395	0,05
006660703	666/2X	5÷25	3/8	26	29	273	405	0,05
006660705	666/5	10÷50	3/8	30	33	342	680	0,25
006660710	666/10	20÷100	3/8	30	33	385	760	0,25
006660711	666/10X	20÷100	1/2	30	37	385	770	0,25
006660720	666/20	40÷200	1/2	42	43	471	1020	0,5
006660730	666/30	60÷300	1/2	42	43	600	1270	1,0