


667N
Momentsleutels met klikmechanisme met doordruk ratel, voor het links- en rechtsom vastdraaien, Torsie nauwkeurigheid: $\pm 3\%$
UNI EN ISO 6789

- Schaal is vergroot met 60% ter verbetering van het zicht en het nauwkeurig instellen van de waarden
- De snelheid van het instellen van de gewenste waarden is verhoogt met 40%
- De materialen van de handgreep en de lens zijn bestand tegen alle chemische materialen zoals deze gebruikt worden in de automotive sector, industrie en luchtvaarthandl
- De groene kleur van de o-ring geeft aan wanneer de sleutel vrij staat om het gewenste aanhaalmoment in te stellen
- Indien niet in gebruik, zet de sleutel terug in de laagste waarde
- Een her-calibratie herinnering toont de tijd in vier stappen (4 stappen: 3, 6, 9 en 12 maanden)



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
006670020	667N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010
006670030	667N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380
006670040	667N/40	80÷400	8÷40	60÷295	3/4	50	50	687	2090