

**UNI EN ISO 6789**

Díky použití nových součástí již nemusí být klíč na konci pracovního cyklu znovu nastaven na minimální hodnotu.

Je 100% italské výroby a je ideální pro kontrolované dotahování šroubů. Inovativní klíč zero-reset je vybaven oboustranně protlačitelnou ráčnou pro levostranné a pravostranné dotahování s přesností utahování  $\pm 3\%$ . Dosažení nastaveného utahovacího momentu je indikováno mechanickým cvaknutím, které je slyšet i patrné hmatem.

**TECHNOLOGIE ZERO-RESET:** Díky použití výkonnějších materiálů a lepšímu tepelnému zpracování pružiny i součástí seřizovacího systému již není nutné klíč po použití povolovat na minimum.

**SNADNÉ NASTAVENÍ:** Stupnice umožňuje nastavit minimální intervaly (v desetínách Nm).

**LEPŠÍ VIDITELNOST:** Dvojitě odstupňování v Nm pro jasnější a jednodušší přehled o utahovacím momentu a snadné a rychlé nastavení.


**OBOUSMĚRNÁ RÁČNA:** Mechanismus s 72 zuby pro rychlou a přesnou práci s klíčem, který zajišťuje úhel záběru maximálně  $5^\circ$ .


**DVOUKOMPONENTNÍ RUKOJEŤ:** Ergonomická rukojeť pro bezpečné a pohodlné držení. Vyrobeno z materiálů odolných vůči palivům, olejům a průmyslovým kapalinám.

**SYSTÉM PUSH-PULL PRO ZAMKNUTÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU:** Tlačítko pro nastavení utahovacího momentu s dobře viditelným červeným kroužkem v odemčené poloze. Uťahovací moment se nastavuje otáčením rukojeti.

**MECHANISMUS CVAKNUTÍ:** Mechanické cvaknutí je slyšet i je patrné hmatem.

**100% ITALSKÁ VÝROBA:** Klíče jsou kompletně navrženy a vyrobeny v Itálii, sestaveny, testovány a certifikovány v laboratoři Dynalab společnosti Beta v našem sídle v Sovicu, což znamená špičkovou kvalitu momentových klíčů.



		art.
	006670720	667/20
	006670730	667/30
	006670740	667/40