

UNI EN ISO 6789

Az új komponenseknek köszönhetően a nyomatékulcsot használat után nem kell visszaállítani.

100% olasz gyártmány. Ideális különböző csavarok meghúzásához. Az innovatív Zero-Reset nyomatékulcsba épített átnyomós racsnival válthatunk jobb és bal oldali meghúzás között, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$. A beállított nyomaték elérését egy hallható és érezhető mechanikus kattanas jelzi.

ZERO-RESET TECHNOLOGIA: A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek és fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell feszültségmentesíteni.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS: A skálázott nóniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOBB LÁTHATÓSÁG: Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága és a könnyű, gyors beállítás érdekében.

IRÁNYVÁLTÓS RACSNIVAL: A 72 fogas mechanizmus gyors és pontos munkát biztosít maximum 5° felvételi szög mellett.


KÉTKOMPONENSŰ MARKOLAT: Ergonomikus nyél a biztonságos, kényelmes fogásért. Üzemanyaggal, olajjal és a legtöbb iparban használt folyadékkal szemben ellenálló anyagokból készült.


NYOMÓS-HÚZÓS MECHANIZMUS A NYOMATÉK RÖGZÍTÉSÉHEZ:

Záró/kioldó gomb, kioldott állapotban látszik a piros O-gyűrű. A nyomaték a markolat elforgatásával állítható be.

MECHANIKUS KATTANÁS: A nyomaték elérését hallható és érezhető kattanas jelzi.

100% OLASZ GYÁRTMÁNY: Teljes egészében Olaszországban tervezett és gyártott, a sovicoi központunkban található Beta Dynalabnál szerelt, bevizsgált és tanúsított nyomatékulcsok garantált csúcsmínőséget képviselnek.



		art.
	006670720	667/20
	006670730	667/30
	006670740	667/40