667 Щелчковый динамометрический ключ для правой и левой затяжки

UNI EN ISO 6789

Динамометрический ключ Beta 667 ZERO-RESET идеально подходит для затяжки гаек и болтов контролируемым способом. Производство - Италия, не требуется сброс настроек после затяжки! О достижении заданного крутящего момента сигнализирует щелчковый механизм (звуковой сигнал и механическая вибрация). С простым храповиком. Погрешность: ±3%.

Характеристики:
• Нет необходимости сбрасывать на ноль после затяжки благодаря использованию в конструкции материалов с высокими эксплуатационными характеристиками и усовершенствованной технологии термообработки пружины и компонентов системы настройки момента
• Двойная шкала в Нм для более точного выставления значений крутящего момента (десятые доли шага)
• Современная эргономичная конструкция рукоятки из двух видов материалов обеспечивает комфорт и безопасность эксплуатации
• Рукоятка и смотровое окно устойчивы к маслам, горючим и промышленным жидкостям
• На корпусе рукоятки параллельно расположены две оранжевых стрелки, обозначающих положение рукоятки, а также во время эксплуатации - точку приложения силы
• С помощью кнопки блокировки/разблокировки задается крутящий момент, кольцо красного цвета (хорошо заметное оператору) сигнализирует о разблокировке ключа
• Простой храповик для быстрой и точной затяжки, как для левой, так и для правой
• Рекомендуется для автомобилестроения, авиастроения и других областей промышленности
• Погрешность: ±3%, более чем соответствует требованиям UNI EN ISO 6789
• В комплекте с сертификатом калибровки по UNI EN ISO 6789

Благодаря современным материалам, используемым в изготовлении пружины и компонентной части системы настройки, динамометрический ключ 666 ZERO-RESET сохраняет калибровку (в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 6789), даже если настройки не сбрасываются после затяжки. Гарантируется точность затяжки, надежность результата и долгий срок служб, даже если ключ не сбрасывают на ноль после использования.



	art.	Nm	■	D mm	A mm	L mm	g	
006670720	667/20	40÷200	1/2	42	42	471	1035	0,5
006670730	667/30	60÷300	1/2	42	42	600	1285	1,0
006670740	667/40	80÷400	3/4	59	53	710	2220	1,0