

668N

**Torzní tyče západkového typu, pro pravotočivé a levotočivé utahování, přesnost momentu:  $\pm 3\%$**

UNI EN ISO 6789

- stupnice zvětšená o 60 % pro lepší viditelnost a přesnost nastavení
- rychlost nastavení utahovacího momentu zvýšená o 40 %
- materiály rukojeti a čochky odolné proti všem chemickým látkám používaným v automobilovém odvětví, průmyslu a letectví
- zelená barva O-kroužku znamená, že je klíč odemčený a můžete nastavit utahovací moment
- když momentový klíč nepoužíváte, nastavte utahovací moment na nejnižší hodnotu jeho rozsahu
- připomínka opětovné kalibrace udává čas do opětovné kalibrace klíče (4 kroky: 3, 6, 9 a 12 měsíců)



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	ب
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0