

668N
Pokrętła dynamometryczne klikowe bez głowicy, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 3\%$
UNI EN ISO 6789

- Skala zwiększona o 60% w celu poprawy widoczności i dokładności ustawienia
- Regulacja momentu szybsza o 40%
- Materiały uchwytu i osłony skali odporne na wszystkie substancje chemiczne stosowane w motoryzacji, przemyśle i w lotnictwie
- Odblokowanie możliwości regulacji sygnalizowane widocznością zielonego pierścienia
- Klucz nie używany, należy ustawić na najniższą wartość zakresu
- Dołączony naklejany na klucz pasek pokazujący po aktywacji czas do następnej kalibracji (4 etapy: 3, 6, 9 i 12 miesięcy)



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	لبس
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0