

**668N**
**Щелчковый динамометрический ключ для правого и левого вращения,  
точность показаний:  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- смотровое окошко увеличено на 60%, что облегчает считывание показаний и увеличивает точность настройки
- скорость настройки крутящего момента увеличена на 40%
- рукоятка и смотровое окно устойчивы к химическим веществам, используемым в авто, авиа и других видах промышленности
- зелёный цвет уплотнительного кольца указывает на то, что ключ не заблокирован и крутящий момент может быть установлен
- если ключ не используется, устанавливайте наименьшее значение крутящего момента
- наклейка с указанием даты показывает, когда ключ должен быть откалиброван (4 периода: 3, 6, 9 и 12 месяцев)



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	ب
006680002	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0