

669N
Přímý momentový klíč západkového typu, obdélníkový adaptér, pro levostranné a pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$
UNI EN ISO 6789

- Měřítka zvětšená o 60% pro lepší viditelnost a přesnost nastavení
- Rychlost nastavení utahovacího momentu se zvýšila o 40%
- Materiály rukojetí a čoček odolné vůči všem chemickým látkám používaným v automobilovém průmyslu, průmyslu a letectví.
- Červená barva O-kroužku (na konci rukojeti) znamená, že klíč je odblokovaný a lze nastavit utahovací moment
- Pokud se klíč nepoužívá, nastavte moment na nejnižší hodnotu rozsahu klíče

Nm
Kgfm
lbf.ft
□
mm
L
mm
LB
mm
LS
mm
g



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□ mm	L mm	LB mm	LS mm	g	g	
006690202	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	0,2	
006690205	10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	0,5	
006690210	20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	1,0	
006690220	40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	2,0	
006690221	669N/20X	40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	2,0
006690230	669N/30	60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	2,0
006690240	669N/40	80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	5,0