

**669N**
**Momentsleutel met klikmechanisme en aandrijfvierkant voor links-en rechtsom vastdraaien koppelnauwkeurigheid:  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- Schaal vergroot met 60% voor verbeterde zichtbaarheid en nauwkeurigheid van de instellingen
- Koppelfastelsnelheid verhoogd met 40%
- Handvat- en lensmaterialen zijn bestand tegen alle chemische stoffen die worden gebruikt in de automobielsector, industrie en luchtvaart
- De rode kleur van de O-ring (aan het uiteinde van de handgreep) geeft aan dat de sleutel ontgrendeld is en dat het koppel kan worden aangepast
- Als u het moment niet gebruikt, stel het koppel dan in op de laagste waarde van het bereik van de momentsleutel



Nm  
 Kgfm  
 lbf.ft  
 □  
 mm  
 L  
 mm  
 LB  
 mm  
 LS  
 mm

| g         | art.     | Nm     | Kgfm    | lbf.ft | □<br>mm | L<br>mm | LB<br>mm | LS<br>mm | g    | لبن |
|-----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|------|-----|
| 006690202 | 669N/2   | 5÷25   | 0,5÷2,5 | 4÷18   | 9x12    | 215     | 140      | 28,8     | 300  | 0,2 |
| 006690205 | 669N/5   | 10÷50  | 1÷5     | 7÷37   | 9x12    | 307     | 226,8    | 28,8     | 590  | 0,5 |
| 006690210 | 669N/10  | 20÷100 | 2÷10    | 15÷75  | 9x12    | 376     | 266,8    | 28,8     | 670  | 1,0 |
| 006690220 | 669N/20  | 40÷200 | 4÷20    | 30÷150 | 9x12    | 450     | 345,6    | 28,8     | 795  | 2,0 |
| 006690221 | 669N/20X | 40÷200 | 4÷20    | 30÷150 | 14x18   | 450     | 351      | 39,8     | 795  | 2,0 |
| 006690230 | 669N/30  | 60÷300 | 6÷30    | 50÷220 | 14x18   | 588     | 468,5    | 39,8     | 1230 | 2,0 |
| 006690240 | 669N/40  | 80÷400 | 8÷40    | 60÷295 | 14x18   | 664     | 563      | 39,8     | 2100 | 5,0 |