

**669N**
**Pokrętła dynamometryczne klikowe bez głowicy, gniazdo prostokątne, do użytku w obu kierunkach, dokładność:  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- Skala zwiększona o 60% w celu poprawy widoczności i dokładności ustawienia
- Regulacja momentu szybsza o 40%
- Materiały uchwytu i osłony skali odporne na wszystkie substancje chemiczne stosowane w motoryzacji, przemyśle i w lotnictwie
- Odblokowanie możliwości regulacji sygnalizowane widocznością czerwonego pierścienia na końcu uchwytu
- Klucz nie używany należy ustawić na najniższą wartość zakresu

Nm  
Kgfm  
lbf.ft  
□  
mm  
L  
mm  
LB  
mm  
LS  
mm  
g



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□ mm	L mm	LB mm	LS mm	g	ب	
006690202	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	0,2	
006690205	10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	0,5	
006690210	20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	1,0	
006690220	40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	2,0	
006690221	669N/20X	40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	2,0
006690230	669N/30	60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	2,0
006690240	669N/40	80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	5,0