

669N
Щелчковый динамометрический ключ с фиксированной квадратной головкой для правого и левого вращения, точность вращения: $\pm 3\%$
UNI EN ISO 6789

- смотровое окошко увеличено на 60%, что облегчает считывание показаний и увеличивает точность настройки
- скорость настройки крутящего момента увеличена на 40%
- рукоятка и смотровое окно устойчивы к химическим веществам, используемым в авто, авиа и других видах промышленности
- зелёный цвет уплотнительного кольца указывает на то, что ключ не заблокирован и крутящий момент может быть установлен
- если ключ не используется, устанавливайте наименьшее значение крутящего момента
- наклейка с указанием даты показывает, когда ключ должен быть откалиброван (4 периода: 3, 6, 9 и 12 месяцев)



Nm
 Kgfm
 lbf.ft
 □
 mm
 L
 mm
 LB
 mm
 LS
 mm


g	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□ mm	L mm	LB mm	LS mm	 g	ب
006690202	669N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	0,2
006690205	669N/5	10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	0,5
006690210	669N/10	20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	1,0
006690220	669N/20	40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	2,0
006690221	669N/20X	40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	2,0
006690230	669N/30	60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	2,0
006690240	669N/40	80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	5,0