

677 Δυναμόκλειδα με σπάσιμο

UNI EN ISO 6789

Το δυναμόκλειδο με σπάσιμο, Beta 677, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση βαρέως τύπου σε υψηλές τιμές ροπής. Ο μηχανισμός break-back ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη τιμή ροπής μέσω της κάμψης του κλειδιού στην άρθρωση κατά περίπου 20°.

Χαρακτηριστικά:

- Ακρίβεια: $\pm 4\%$ κατά UNI EN ISO 6789
- Περαστή κασάνια για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη χρήση
- Γωνία κάμψης 20° στην άρθρωση, για να ενημερώνεται ο χρήστης ότι έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη τιμή ροπής
- Κλειδί που αποτελείται από δύο μέρη: μοχλός με κασάνια και σύστημα επαναφοράς με ρύθμιση τιμής της ροπής
- Παρέχεται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης σύμφωνα με το UNI EN ISO 6789



kg



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	mm
006770006	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20