677 Önkioldó nyomatékkulcs

3/4" UNI EN ISO 6789

A Beta 677 önkioldó nyomatékkulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklónál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.

Jellemzők:
• Pontosság: ± 4% az UNI EN ISO 6789 szabványnak megfelelően
• Átnyomós racsni jobb- és bal irányú meghúzáshoz
• A csukló 20°-os elhajlása tájékoztatja a felhasználót a beállított nyomaték eléréséről
• A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer
• UNI EN ISO 6789 szabványnak megfelelő kalibrálási tanúsítvánnyal szállítva

kg

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
006770006	677/600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	677/800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	677/1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20