



BETA 677/C

Uvolněte momentový klíč, v případě



Certifikace a normy

 UNI EN ISO 6789

Funkce

Momentový klíč 667, navržený pro vysoké utahovací síly, vyniká svým vypínacím mechanismem, který signalizuje dosažení utahovacího momentu. Modulární konstrukce a kvalita materiálů zajišťují přesnost, bezpečnost a dlouhou životnost.

PŘESNOST A BEZPEČNOST

S přesností utahování $\pm 4\%$ a 20° pohybu při sníženém kroutícím momentu nabízí tento klíč optimální kontrolu a zabraňuje riziku překročení nastaveného krouticího momentu. Klíčová výhoda pro zajištění vysokého výkonu.

ŠIROKÝ VÝBĚR

Uvolňovací momentový klíč je k dispozici v různých variantách, což umožňuje uspokojit každou potřebu utahování:
677/C600 - $120 \div 600$ Nm
677/C800 - $200 \div 800$ Nm

PRAKTIČNOST

Momentové klíče Beta 677 se skládají ze dvou částí: rukojeti s uvolňovacím systémem a trubice s ráčnovou hlavou. Modulární konstrukce těchto klíčů umožňuje menší prostor a snazší přepravu, díky čemuž jsou kompaktní a snadno se s nimi manipuluje.



SYSTÉM ODPOJENÍ

Klíč se při dosažení nastaveného krouticího momentu ohne o 20° a zabrání tak překročení požadované hodnoty.



ODNÍMACÍ KLÍČ

Modularita klíče umožňuje uložení nářadí do vyhrazeného boxu, čímž se snižuje potřebný prostor a usnadňuje se přeprava.



MĚŘÍTKO ČTENÍ

Vysoce viditelná, snadno čitelná stupnice s ochranným sklem pro modely do 677/C1000.




Rozměry



Certifikace a normy

3/4" UNI EN ISO 6789

Výsledky

	Art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg	
006770607	677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770612	677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770616	677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20
006770621	677/C1500	700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6	25

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

