

677/C Chiave dinamometrica a disinnesto, in cassetta



UNI EN ISO 6789

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°.

Caratteristiche:

- Precisione $\pm 4\%$ come da normativa UNI EN ISO 6789
- Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso
- Piegamento di 20° nel punto dello snodo per segnalare il raggiungimento della coppia impostata
- Composta da leva con cricchetto e sistema a disinnesto con regolazione della coppia
- Chiave fornita con cassetta
- Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789



677/1500



677/600-
800.1000

Art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	Wt kg	Cl.
006770607	677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770612	677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770616	677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20
006770621	677/C1500	700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6	25