


UNI EN ISO 6789

De Beta 678/C momentsleutel is bijzonder geschikt voor zwaar gebruik bij hoge draaimomenten. Het trekkermechanisme waarschuwt de gebruiker wanneer het ingestelde koppel is bereikt door middel van een mechanische klik die hoorbaar is.



Kenmerken:

- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ volgens norm UNI EN ISO 6789
- Schaalverdeling met stappen van 10 Nm
- Doorsteekratel voor rechts- en linkshandig gebruik
- Hoorbare klik om aan te geven wanneer het ingestelde draaimoment is bereikt
- Moersleutel geleverd met laden
- Geleverd met kalibratiecertificaat volgens de norm UNI EN ISO 6789


678/C65

678/C150

**678/C100
678/C150**

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
006780607	678/C65	130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9	5,0
006780611	678/C100	300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0	10
006780615	678/C150	500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5	10

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

