

678/C

Klucze dynamometryczne łamane z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, dokładność: $\pm 4\%$, w pudełkach z tworzywa sztucznego



UNI EN ISO 6789

Klucz dynamometryczny Beta 678/C jest szczególnie odpowiedni do intensywnego użytkowania przy wysokich momentach obrotowych. Mechanizm spustowy ostrzega operatora o osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego za pomocą mechanicznego kliknięcia, które jest słyszalne.

Cechy:

- Dokładność $\pm 4\%$ zgodnie z normą UNI EN ISO 6789
- Podziałka z przyrostem 10 Nm
- Przepychanym zabierakiem do użytku w obu kierunkach
- Słyszalne kliknięcie sygnalizujące osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego
- Klucz dostarczany w szufladach
- Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnym z normą UNI EN ISO 6789



678/C65



678/C150


678/C100
678/C150

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg	لبن
006780607	678/C65	130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9	5,0
006780611	678/C100	300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0	10
006780615	678/C150	500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5	10

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

