



BETA 720B
Slagdoppen twaalfkant 1/2"
aansluiting gefosforceerd

Certificeringen en normen

  UNI/ISO 2725-2 DIN3129

Kenmerken

Machine dopsleutels met 1/2" vrouwetje vierkant aandrijving en veelhoekige schacht

Kwaliteit en sterkte

Gemaakt van staal en warmtebehandeld om de beste weerstand tegen schokken en trillingen te garanderen

Veiligheid

Borgsysteem met ring en pen voor veilig gebruik




Afmetingen



Certificeringen en normen

UNI/ISO 2725-2 DIN3129

Referenties

	Art.	 mm	\emptyset mm	L mm	$\emptyset 1$ mm	A mm	
007201010	720B 10	10	17	38	25	6	70
007201011	720B 11	11	18	38	25	8	70
007201012	720B 12	12	19	38	25	8	70
007201013	720B 13	13	20	38	25	8	75
007201014	720B 14	14	22	38	25	8	80
007201017	720B 17	17	26	38	30	9	120
007201019	720B 19	19	28	38	30	10	120
007201022	720B 22	22	31,8	38	30	12	128
007201024	720B 24	24	33,8	40	30	14	135
007201027	720B 27	27	37,8	43	30	14	180
007201030	720B 30	30	41,8	43	30	16	210
007201032	720B 32	32	43,8	43	30	18	210

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

