

BETA 720K

Zeskant slagdoppen 1/2" binnenvierkant, standaardserie, gefosfateerd

Voor het bewerken van bouten en moeren met zeskantprofiel

Gemaakt van staal en warmtebehandeld om de beste weerstand tegen schokken en trillingen te garanderen



Certificeringen en normen:



Kenmerken

dopsleutels met 1/2" aandrijfvierkant en zeskant

Kwaliteit en sterkte

Gemaakt van staal en warmtebehandeld om de beste weerstand tegen schokken en trillingen te garanderen

Veiligheid

Borgsysteem met ring en pen voor veilig gebruik

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 720K

Zeskant slagdoppen 1/2"
binnenvierkant, standaardserie,
gefosfateerd

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.




BETA 720K

Zeskant slagdoppen 1/2"
binnenvierkant, standaardserie,

Technische fiche

Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	 mm
007209008	720 8K	8
007209009	720 9K	9
007209010	720 10K	10
007209011	720 11K	11
007209012	720 12K	12
007209013	720 13K	13
007209014	720 14K	14
007209015	720 15K	15
007209016	720 16K	16
007209017	720 17K	17
007209018	720 18K	18
007209019	720 19K	19
007209020	720 20K	20
007209021	720 21K	21
007209022	720 22K	22
007209023	720 23K	23
007209024	720 24K	24
007209027	720 27K	27
007209029	720 29K	29
007209030	720 30K	30
007209032	720 32K	32
007209036	720 36K	36

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

