

7212B

Suède schoen, geperforeerd, met mesh inzetstukken. Anti-slijtage inzetstuk bij veiligheidsneus

CE

EN ISO
20345
2011

S1P
SRC
ESD



Bovenste

Suède met mesh-inserts

Buitenzool

Single-Density Polyurethaan

Neus

Polymeermateriaal, 200 joules

Penetratie-proof binnenzool

Composietvezel, keramische behandeling

Onderbroken cover

Koolstof, anatomisch gevormd

Gewicht

490

Maten

EU: 35-48 UK: 5-10.5

- Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - Geschatte gewicht voor maat 42: 490 g
- Niet aanbevolen voor zware banen (gebouw, landbouw, zware industrie)

art.	EU	UK	g
072120235	35	2.5	228
072120236	36	3.5	235
072120237	37	4.5	242
072120238	38	5	248
072120239	39	6	255
072120240	40	6.5	262
072120241	41	7	268
072120242	42	8	275
072120243	43	9	282
072120244	44	10	288
072120245	45	10.5	295
072120246	46	11	302
072120247	47	12	308
072120248	48	13	315

7212B

Suède schoen, geperforeerd, met mesh inzetstukken. Anti-slijtage inzetstuk bij veiligheidsneus

