

7212G

Рабочие ботинки "NEW FLEX" Для защитной обуви от Beta характерна непревзойденная гибкость подошвы, а также прочность и износостойкость.

CE

EN ISO
20345
2011

S1P
SRC
ESD



Верх

- Замша с перфорацией
- Внутренний защитный носок

Подошва

Полиуретан одинарной плотности

Защитный носок

- Полимерный материал, 200 Дж
- Стелька, усиленная композитным волокном с керамическим покрытием

Супинатор

Карбон, анатомическая форма

Peso

490

EU: 35-48 UK: 5-10.5

art.	EU			
072120335	7212G 35	35	2.5	228
072120336	7212G 36	36	3.5	235
072120337	7212G 37	37	4.5	242
072120338	7212G 38	38	5	248
072120339	7212G 39	39	6	255
072120340	7212G 40	40	6.5	262
072120341	7212G 41	41	7	268
072120342	7212G 42	42	8	275
072120343	7212G 43	43	9	282
072120344	7212G 44	44	10	288
072120345	7212G 45	45	10.5	295
072120346	7212G 46	46	11	302
072120347	7212G 47	47	12	308
072120348	7212G 48	48	13	315

7212G

Рабочие ботинки "NEW FLEX" Для защитной обуви от Beta характерна непревзойденная гибкость подошвы, а также прочность и износостойкость.

