



## BETA 7274G

### Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornego nubuku



### Certyfikaty i normy



S3S FO SR ESD

EN ISO 20345:2022

## Cechy

Model 7274G to idealna synteza wygody i funkcjonalności: czarna podeszwa i detale podkreślają miękkość wierzchu z szarego nubuku action.

## System FIT4YOU

Stwórz swój własny komfort dzięki opatentowanemu systemowi FIT4YOU firmy BETA: specjalne wgłębienie we wkładce antyprzebiციowej umożliwia wymianę wkładki ETPU w dowolnym momencie, wybierając spośród trzech różnych gęstości zawartych w opakowaniu.

## Wkładki ETPU

ETPU jest znany ze swoich doskonałych właściwości antywstrząsowych i amortyzujących. Trzy wkładki: miękka, pośrednia i sztywna umożliwiają łatwe i natychmiastowe dostosowanie miękkości i wsparcia półbuta do własnych potrzeb.

## Miękka i wytrzymała

Wodoodporny nubuk action wierzch jest niezwykle miękki i wygodny, idealny do całorocznego użytku. Jest również zaskakująco trwała, idealna dla butów zbudowanych z myślą o trwałości, bez kompromisów w zakresie jakości.

## Bez metalu

Podnosek polimerowy i podeszwa środkowa wykonane z materiału kompozytowego, aby zapewnić lekką ochronę bez użycia metalu.



## FIT4YOU

Opatentowana technologia FIT4YOU, z 3 wkładkami ETPU w zestawie, umożliwia dostosowanie amortyzacji półbuta do własnych potrzeb



## Indywidualny komfort

Specjalna tłoczona wkładka pozwala stworzyć własny komfort, wybierając spośród 3 różnych wkładek ETPU znajdujących się w opakowaniu.



## Ochrona ESD

Certyfikat ESD chroniący użytkownika i maszyny przed ładunkami elektrostatycznymi



## Certyfikaty i normy

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



## Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny  
 WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 650 g  
 TYPOLOGIA: wysoki

### Lekkość

- Wodoodporny nubuk
- Zapiętek stabilizujący część piętową
- Sznurowane

### Komfort

Poliuretan o podwójnej gęstości



### Bezpieczeństwo

Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach

### Ochrona

Nosek: Polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200 J  
 Trwałość: Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką

## Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
072740237	7274G 37	37	4,5	251
072740238	7274G 38	38	5	257
072740239	7274G 39	39	6	263
072740240	7274G 40	40	6,5	269
072740241	7274G 41	41	7	276
072740242	7274G 42	42	8	282
072740243	7274G 43	43	9	290
072740244	7274G 44	44	10	296
072740245	7274G 45	45	10,5	304
072740246	7274G 46	46	11	311
072740247	7274G 47	47	12	317
072740248	7274G 48	48	13	324

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

