



BETA 7274G

Полуботинки FitEVOLUTION из водоотталкивающего нубука



Сертификаты и стандарты

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022

Характеристики

Модель 7274G - это идеальный синтез комфорта и функциональности: черная подошва и детали подчеркивают мягкость серого нубукового спилка.

Система FIT4YOU

Создайте свой собственный комфорт с помощью запатентованной системы BETA FIT4YOU: специальная полость в упругой стальной пластине позволяет в любой момент заменить вставку ETPU, выбирая из трех различных плотностей, входящих в комплект.

Вставки ETPU

ETPU известен своими превосходными противоударными и амортизирующими свойствами. Три вставки - мягкая, промежуточная и жесткая - позволяют легко и быстро настроить мягкость и поддержку полуботинок в соответствии с вашими потребностями.

Мягкая и прочная

Водоотталкивающий верх из непромокаемого нубука невероятно мягкий и удобный, идеально подходит для всесезонного использования. Он также удивительно прочен, что идеально подходит для ботинок, рассчитанных на длительный срок службы без ущерба для качества.

Безметалловая

Носовая часть и промежуточная подошва изготовлены из композитного материала для обеспечения легкой защиты без использования металла.



FIT4YOU

Запатентованная технология FIT4YOU с 3 вставками ETPU, входящими в комплект, позволяет настроить амортизацию полуботинки на свой вкус



Индивидуальный комфорт

Специальный прессованный лист позволяет создать свой собственный комфорт, выбирая из 3 различных ETPU вставок, входящих в комплект.



ESD-защита

Сертифицирована ESD для защиты пользователя и оборудования от электростатических зарядов



Сертификаты и стандарты

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Технические

ШНУРОВКА:	традиционный
ВЕС (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАЗМЕР 42):	650 g
ТИПОЛОГИЯ:	высокий

Легкость

- Водоотталкивающая кожа из нубука
- Стабилизатор пятки
- Традиционная шнуровка

Удобство

Полиуретан двойной плотности

Безопасность



Амортизирующая вставка из ETPU 3-й плотности и стелька из EVA FOAM

Защиты

Пунта: Полимерный материал, сопротивление 200 Джоулей.

Износостойкость: Композитное волокно с керамической обработкой.

ССЫЛКИ

	Art.	EU	UK	 MM
072740237	7274G 37	37	4,5	251
072740238	7274G 38	38	5	257
072740239	7274G 39	39	6	263
072740240	7274G 40	40	6,5	269
072740241	7274G 41	41	7	276
072740242	7274G 42	42	8	282
072740243	7274G 43	43	9	290
072740244	7274G 44	44	10	296
072740245	7274G 45	45	10,5	304
072740246	7274G 46	46	11	311
072740247	7274G 47	47	12	317
072740248	7274G 48	48	13	324

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

