



BETA 7275N FitEVOLUTION microvezelschoen, waterafstotend



Certificeringen en normen

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022

Kenmerken

Het 7275N model is de perfecte synthese van duurzaamheid en functionaliteit: BETA oranje loopzool en details versterken het robuuste zwarte microvezel bovendeel.

FIT4YOU systeem

Creëer je eigen comfort met BETA's gepatenteerde FIT4YOU systeem: dankzij een speciale holte in de antiperforatie tussenzool kun je de ETPU inlegzolen op elk moment vervangen, waarbij je kunt kiezen uit drie verschillende dichtheden in de verpakking.

ETPU inlegzolen

ETPU staat bekend om zijn uitstekende schokdempende eigenschappen. Met de drie inlegzolen zacht, middelmatig en stijf kun je de zachtheid en ondersteuning van de schoen gemakkelijk en direct aanpassen aan je behoeften.

Duurzaamheid voor alle seizoenen

Het waterafstotende microfiber bovendeel is ongelooflijk bestand tegen vlekken en krassen, perfect voor gebruik in elk seizoen. Ideaal voor schoenen die lang meegaan, zonder in te leveren op kwaliteit.

Metaalvrij


De beschermneus en tussenzool zijn gemaakt van composiet materiaal voor lichtgewicht, metaalvrije bescherming.



FIT4YOU
De gepatenteerde FIT4YOU technologie, met 3 ETPU inlegzolen in de verpakking, maakt het mogelijk om de demping van de schoen aan te passen.



Comfort op maat
Met het speciale geperste vel kun je je eigen comfort creëren door te kiezen uit 3 verschillende ETPU inlegzolen die in de verpakking zitten.



ESD-bescherming
ESD-gecertificeerd om gebruiker en machines te beschermen tegen elektrostatische ladingen



Certificeringen en normen

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
 GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42): 590 g
 TYPOLOGIE: laag

Lichtheid

- Waterafstotende microvezel
- Hielstabiliteitsondersteuning
- Traditionele vetersluiting

Comfort

Polyurethaan met dubbele dichtheid



Veiligheid

Dempend ETPU-inlegzool met 3 diktes en EVA-FOAM-bedekking onder de voeten

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joule.
 Levensduur: Composietvezel, keramische behandeling.

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
072750237	7275N 37	37	4,5	251
072750238	7275N 38	38	5	257
072750239	7275N 39	39	6	263
072750240	7275N 40	40	6,5	269
072750241	7275N 41	41	7	276
072750242	7275N 42	42	8	282
072750243	7275N 43	43	9	290
072750244	7275N 44	44	10	296
072750245	7275N 45	45	10,5	304
072750246	7275N 46	46	11	311
072750247	7275N 47	47	12	317
072750248	7275N 48	48	13	324

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

