



BETA 727/ES16XZN

Punta de impacto XZN®, unión 16 mm



Certificaciones y Normas



Características

Insertos para máquinas con vástago hexagonal de 16 mm y perfil XZN

Resistencia

Adecuados para su uso con atornilladores neumáticos para atornillar/desatornillar tornillos con rosca interior XZN

Precisión

Impresiones precisas para un perfecto acoplamiento casquillo/tornillo

Ancho de gama

Todas las dimensiones necesarias para cubrir los principales requisitos de aplicación.



Impresión XZN

Aptos para innumerables campos de aplicación



Fácil manejo


Fácil inserción del inserto en el alojamiento Portaherramientas y mediante la espiga presente se puede apretar para trabajar con seguridad

Dimensiones



Certificaciones y Normas

Referencias

	Art.	○	● mm	L mm
007270606	727/ES16XZN M6	M6	16	60
007270608	727/ES16XZN M8	M8	16	60
007270610	727/ES16XZN M10	M10	16	60
007270612	727/ES16XZN M12	M12	16	60
007270614	727/ES16XZN M14	M14	16	60
007270616	727/ES16XZN M16	M16	16	60
007270618	727/ES16XZN M18	M18	16	60

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

