



BETA 727/ES16XZN

Krachtbits voor XZN schroeven

16mm aansluiting gefosfoteerd



Certificeringen en normen



Kenmerken

Bits met 16 mm binnenzeskant en XZN® profiel

Weerstand

Geschikt voor gebruik met pneumatische schroevendraaier voor het schroeven/losdraaien van schroeven met XZN-profiel

Nauwkeurigheid

Nauwkeurige afdrukken voor een perfecte koppeling tussen bus en schroef

Bereik breedte

Alle benodigde afmetingen om aan de belangrijkste toepassingseisen te voldoen.



XZN® indruk

Geschikt voor gebruik in talloze toepassingsgebieden



Gemakkelijke hantering


Eenvoudige plaatsing van de inzet in de slagkop bithouder en met behulp van de aanwezige plug kan deze worden vastgezet voor veilig werken.

Afmetingen



Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	○	● mm	L mm
007270606	727/ES16XZN M6	M6	16	60
007270608	727/ES16XZN M8	M8	16	60
007270610	727/ES16XZN M10	M10	16	60
007270612	727/ES16XZN M12	M12	16	60
007270614	727/ES16XZN M14	M14	16	60
007270616	727/ES16XZN M16	M16	16	60
007270618	727/ES16XZN M18	M18	16	60

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

