



## **BETA 730L** slagdoppen lange uitvoering gefosfoteerd

### **Certificeringen en normen**



### **Kenmerken**

Machine dopsleutels lange dopsleutels, met 1.1/2" vierkant vrouwelijke aandrijving en zeshoekige dopsleutels

### **Kwaliteit en sterkte**

Gemaakt van staal en warmtebehandeld om de beste weerstand tegen schokken en trillingen te garanderen

### **Veiligheid**

Het bevestigingssysteem met rubberen O-ringen en borgstiften zorgt voor een veilige werking




## Afmetingen



## Certificeringen en normen



## Referenties

	Art.	 mm	$\emptyset$ mm	L mm	$\emptyset 1$ mm	A mm	 g
007300350	730L 50	50	81	135	86	30	3200
007300355	730L 55	55	87	140	86	34	3900
007300360	730L 60	60	93	150	86	35	5150
007300365	730L 65	65	97	150	86	35	5700
007300370	730L 70	70	105	160	86	35	6700
007300375	730L 75	75	110	170	86	35	7800
007300380	730L 80	80	116	170	86	38	8600
007300385	730L 85	85	125	170	86	41	9900
007300390	730L 90	90	130	170	86	44	10700
007300395	730L 95	95	137	180	95	46	12200
007300400	730L 100	100	144	190	95	48	14100
007300405	730L 105	105	150	190	95	51	15800

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

