



BETA 7340G

Sapato em tecido de malha de rede RENEGADE, altamente respirável, com atacadores



Certificações e Normas



S1PS FO SR HRO

EN ISO 20345:2022

Caraterísticas

O calçado de segurança 7340G privilegia a respirabilidade, o conforto e o design, garantindo bem-estar e estilo durante todo o dia de trabalho

SEGURANÇA COM ESTILO

O sapato que oferece proteção sem sacrificar a aparência.

Graças ao estilo "urbano", inspirado no calçado de segurança, também é perfeito para usar depois do trabalho.

CONFORTO EXTREMO

Renegade combina amortecimento avançado e apoio superior para proporcionar um conforto excepcional durante todo o dia de trabalho.

Graças ao seu design inovador e ao seu elevado desempenho, garante um caminhar suave e confortável.

PÉS LARGOS

O ajuste largo aumenta ainda mais o conforto do sapato, evitando possíveis constrições do pé em qualquer altura do dia.

RESPIRÁVEL E RESISTENTE

A gáspea em malha, graças à sua construção aberta, oferece uma leveza excepcional e uma respirabilidade óptima. A sua durabilidade notável torna-a perfeita para garantir uma vida longa sem comprometer a qualidade.



DESIGN INOVADOR

O sapato 7340G combina design desportivo e estilo moderno, destacando uma sola inovadora que garante segurança e conforto a cada passo



ATACADOR TRADICIONAL

Com atacadores tradicionais, os atacadores podem ser ajustados para um ajuste seguro e personalizado, garantindo um conforto perfeito em cada passo.



RESISTÊNCIA MÁXIMA

A sola em borracha torna o sapato extremamente durável e resistente ao calor até 300°C.



Certificações e Normas

CE S1PS FO SR HRO EN ISO 20345:2022



Especificações

AMARRAÇÃO: tradicional
 PESO (TAMANHO INDICATIVO 42): 495 g
 TIPOLOGIA: baixo

Leveza

- Tecido de malha altamente respirável com aplicações em TPU (poliuretano termoplástico)
- Suporte à estabilidade do calcanhar • Atacadores tradicionais

Conforto

- Sola em EVA (etileno vinil acetato)
- Rasto em borracha nitrílica



Segurança

EVA

Proteções

Dedo: Material polimérico, 200 joules
 Duração: Fibra compósita, tratamento cerâmico

Referências

	Art.	EU	UK	 mm
073400637	7340G 37	37	4,5	248
073400638	7340G 38	38	5	254
073400639	7340G 39	39	6	261
073400640	7340G 40	40	6,5	268
073400641	7340G 41	41	7	274
073400642	7340G 42	42	8	281
073400643	7340G 43	43	9	288
073400644	7340G 44	44	10	294
073400645	7340G 45	45	10,5	301
073400646	7340G 46	46	11	308
073400647	7340G 47	47	12	314
073400648	7340G 48	48	13	321

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

