



BETA 7342N RENEGADE microvezelschoen, waterafstotend



Certificeringen en normen

CE S3S FO SR HRO EN ISO 20345:2022

Kenmerken

De 7342N veiligheidsschoenen zijn gericht op comfort, stijl en duurzaamheid en bieden comfort en stijl gedurende de hele werkdag.

VEILIGHEID MET STIJL

De schoen die bescherming biedt zonder aan uiterlijk in te boeten.

Dankzij de 'urban' stijl, geïnspireerd op sportschoenen, ook perfect om na het werk te dragen.

EXTREEM COMFORT

Renegade combineert geavanceerde demping en superieure ondersteuning voor uitzonderlijk comfort gedurende de hele werkdag.

Dankzij het innovatieve ontwerp en de hoge prestaties zorgt hij voor een soepele en comfortabele loop.

BREED VOETBED

De brede pasvorm verhoogt het comfort van de schoen nog meer, en voorkomt mogelijke beklemming van de voet op elk moment van de dag.

DUURZAAMHEID ALLE SEIZOENEN

Het waterafstotende microfiber bovendeel onderscheidt zich door zijn uitstekende weerstand tegen vlekken en krassen, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik het hele jaar door. Het is de ideale oplossing voor schoenen die lang meegaan, zonder in te leveren op kwaliteit.



INNOVATIEF ONTWERP

De 7342N schoen combineert sportief design en moderne stijl, met een innovatieve loopzool die veiligheid en comfort garandeert bij elke stap



TRADITIONELE VETERSLUITING

De mogelijkheid om de veters strakker of losser te maken zorgt voor een veilige en op maat gemaakte pasvorm



MAXIMALE WEERSTAND

De rubberen loopzool maakt de schoen extreem duurzaam en hittebestendig tot 300°C.



Certificeringen en normen

CE S3S FO SR HRO EN ISO 20345:2022



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
 GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42): 500 g
 TYPOLOGIE: laag

Lichtheid

- Waterafstotende microvezel met TPU (thermoplastisch polyurethaan) inzetstukken
- Ondersteuning van de hielstabiliteit
- Traditionele vetersluiting'

Comfort

- EVA (ethyleenvinylacetaat) tussenzool
- Duurzaam nitrilrubberen loopvlak'



Veiligheid

EVA-FOAM bedekking

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joule
 Levensduur: Compositvezel, keramische behandeling

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
073420537	7342N 37	37	4,5	248
073420538	7342N 38	38	5	254
073420539	7342N 39	39	6	261
073420540	7342N 40	40	6,5	268
073420541	7342N 41	41	7	274
073420542	7342N 42	42	8	281
073420543	7342N 43	43	9	288
073420544	7342N 44	44	10	294
073420545	7342N 45	45	10,5	301
073420546	7342N 46	46	11	308
073420547	7342N 47	47	12	314
073420548	7342N 48	48	13	321

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

