

8006Z
εντατήρες με μάτι και γάντζο, γαλβανισμένοι
CE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- συντελεστής ασφαλείας: 4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

- χημική ανάλυση
- δοκιμή εφελκυσμού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης



| art. | art. | Ø mm | ≈ " | WFL kg | L min mm |
|-----------|------------|---------|--------|-----------|-------------|
| 080060105 | 8006Z M5 | M5 | 3/16 | 25 | 121 |
| 080060106 | 8006Z M6 | M6 | 1/4 | 45 | 132 |
| 080060108 | 8006Z M8 | M8 | 5/16 | 95 | 170 |
| 080060110 | 8006Z M10 | M10 | 3/8 | 140 | 204 |
| 080060111 | 8006Z M11 | M11 | 7/16 | 165 | 221 |
| 080060112 | 8006Z M12 | M12 | 1/2 | 300 | 244 |
| 080060114 | 8006Z M14 | M14 | 9/16 | 420 | 284 |
| 080060116 | 8006Z M16 | M16 | 5/8 | 570 | 322 |
| 080060118 | 8006Z M18 | M18 | 11/16 | 700 | 373 |
| 080060120 | 8006Z M20 | M20 | 3/4 | 900 | 391 |
| 080060122 | 8006Z M22 | M22 | 7/8 | 1100 | 433 |
| 080060124 | 8006Z M24 | M24 | 1" | 1300 | 470 |
| 080060127 | 8006Z M27 | M27 | 1"1/8 | 2300 | 503 |
| 080060705 | 8006ZS M5 | M5 | 3/16 | 30 | |
| 080060706 | 8006ZS M6 | M6 | 1/4 | 30 | |
| 080060708 | 8006ZS M8 | M8 | 5/16 | 20 | |
| 080060710 | 8006ZS M10 | M10 | 3/8 | 15 | |