

8008N
tensores de dos troncos, negros

CE

DATOS TÉCNICOS

- coeficiente de seguridad: 4

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE



| art. | art. | Ø mm | ≈ " | WFL kg | L min mm |
|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------------|
| 080080205 | 8008N M5 | M5 | 3/16 | 115 | 160 |
| 080080206 | 8008N M6 | M6 | 1/4 | 160 | 180 |
| 080080208 | 8008N M8 | M8 | 5/16 | 300 | 210 |
| 080080210 | 8008N M10 | M10 | 3/8 | 470 | 250 |
| 080080212 | 8008N M12 | M12 | 1/2 | 690 | 280 |
| 080080214 | 8008N M14 | M14 | 9/16 | 940 | 340 |
| 080080216 | 8008N M16 | M16 | 5/8 | 1290 | 380 |
| 080080218 | 8008N M18 | M18 | 11/16 | 1660 | 410 |
| 080080220 | 8008N M20 | M20 | 3/4 | 2130 | 440 |
| 080080222 | 8008N M22 | M22 | 7/8 | 2630 | 480 |
| 080080224 | 8008N M24 | M24 | 1" | 3060 | 520 |
| 080080227 | 8008N M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 | 560 |
| 080080230 | 8008N M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 | 560 |
| 080080233 | 8008N M33 | M33 | 1"1/4 | 6040 | 600 |
| 080080236 | 8008N M36 | M36 | 1"3/8 | 6500 | 600 |
| 080080239 | 8008N M39 | M39 | 1"1/2 | 7900 | 600 |