

8009FD Śruby z szklą do nakrętek napinających, gwint prawy, ocynkowane

8009FS - gwint lewy

DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 4

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
 - badanie naprężeń rozciągających
- DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204



| art. | art. | M | WFL kg | E mm |
|-----------|------------|-----|-----------|---------|
| 080090208 | 8009FD M8 | M8 | 300 | 53 |
| 080090210 | 8009FD M10 | M10 | 470 | 63 |
| 080090212 | 8009FD M12 | M12 | 690 | 70 |
| 080090214 | 8009FD M14 | M14 | 940 | 85 |
| 080090216 | 8009FD M16 | M16 | 1290 | 95 |
| 080090218 | 8009FD M18 | M18 | 1660 | 103 |
| 080090220 | 8009FD M20 | M20 | 2130 | 110 |
| 080090222 | 8009FD M22 | M22 | 2630 | 120 |
| 080090224 | 8009FD M24 | M24 | 3060 | 130 |
| 080090227 | 8009FD M27 | M27 | 4000 | 135 |
| 080090230 | 8009FD M30 | M30 | 4860 | 140 |
| 080090408 | 8009FS M8 | M8 | 300 | 53 |
| 080090410 | 8009FS M10 | M10 | 470 | 63 |
| 080090412 | 8009FS M12 | M12 | 690 | 70 |
| 080090414 | 8009FS M14 | M14 | 940 | 85 |
| 080090416 | 8009FS M16 | M16 | 1290 | 95 |
| 080090418 | 8009FS M18 | M18 | 1660 | 103 |
| 080090420 | 8009FS M20 | M20 | 2130 | 110 |
| 080090422 | 8009FS M22 | M22 | 2630 | 120 |
| 080090424 | 8009FS M24 | M24 | 3060 | 130 |
| 080090427 | 8009FS M27 | M27 | 4000 | 135 |
| 080090430 | 8009FS M30 | M30 | 4860 | 140 |