

8026A grilletes rectos - tipo A, de acero al carbono, cincados

CE

DATOS TÉCNICOS

- coeficiente de seguridad: 5
- tratamiento térmico: normalización

• código lote de fabricación

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba metalográfica
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE



art.	art.	Ø mm	≈ "	WLL kg	B x C mm
080260012	8026A 12	12	1/2	630	42x20
080260014	8026A 14	14	9/16	800	46x22
080260016	8026A 16	16	5/8	1000	50x24
080260018	8026A 18	18	11/16	1300	54x26
080260020	8026A 20	20	3/4	1600	58x28
080260022	8026A 22	22	7/8	2000	69x32
080260025	8026A 25	25	1"	2500	79x36
080260028	8026A 28	28	1.1/8	3150	90x40
080260032	8026A 32	32	1.1/4	4000	100x45
080260036	8026A 36	36	1.3/8	5000	110x50
080260040	8026A 40	40	1.9/16	6300	120x55
080260042	8026A 42	42	1.5/8	8000	131x60
080260045	8026A 45	45	1.3/4	10000	143x65
080260050	8026A 50	50	2"	12500	155x70