

8026R
zvedací DEE oko, vysokotažná ocel, závěr na závit s přírubou galvanizované tělo za horka

CE

EN 13889

TECHNICKÉ ÚDAJE

- minimální bezpečnostní faktor: 6
- tepelná úprava: kalení a temperování
- kód sledovatelnosti na kolíku i tělese


LABORATORNÍ ZKOUŠKY

- chemická analýza
- metalografická analýza
- tahová zkouška
- únavová zkouška (min. 20 000 cyklů)
- zkouška přípustného zatížení (2 x WLL)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technické specifikace výrobku
- Zpráva o zkouškách UNI EN10204 typ 2.2
- Osvědčení o kontrole UNI EN10204 typ 3.1
- CE prohlášení o shodě



|  | art. | ØD mm | ØA mm | | WLL kg |
|---|-------------|----------|----------|----|-----------|
| 080260210 | 8026R T1 | 11 | 10 | 17 | 1000 |
| 080260212 | 8026R T2 | 16 | 13 | 21 | 2000 |
| 080260216 | 8026R T3,25 | 19 | 16 | 27 | 3250 |
| 080260219 | 8026R T4,75 | 22 | 19 | 32 | 4750 |
| 080260222 | 8026R T6,5 | 25 | 22 | 37 | 6500 |