

**8029R**
**κλειδιά ανύψωσης ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ, από χάλυβα υψηλής αντοχής, με βιδωτό πείρο με κολάρο κορμός γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερώ**

CE

EN 13889

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας: 6
- θερμική κατεργασία: σκλήρυνση και επαναφορά
- κωδικός ιχνηλασιμότητας σε πείρο και κορμό

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ**

- χημική ανάλυση
- μεταλλογραφική ανάλυση
- δοκιμή εφελκυσμού
- τεστ κόπωσης (min. 20,000 κύκλοι)
- δοκιμή με φορτίο (2 x WLL)

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Πιστοποιητικό επιθεώρησης UNI EN10204 τύπου 3.1
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης



art.	ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg
080290106	8	6	13	500
080290108	10	8	13,5	750
080290110	11	10	17	1000
080290111	13	11	18,5	1500
080290112	16	13	20,5	2000
080290116	19	16	27	3250
080290120	22	19	32	4750
080290122	25	22	37	6500
080290124	28	26	43,5	8500
080290128	32	29	48	9500
080290132	35	32	53	12000
080290135	38	35	59	13500
080290138	42	38	62	17000
080290145	50	45	75	25000
080290150	57	50	83	35000
080290157	65	57	95	42500
080290165	70	65	105	55000