

MŰSZAKI ADATOK

- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS

- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat



Art.	ØA mm	ØD mm	H mm	WLL kg	ØC mm	
080310110	8031R T1,0	10	11	17	1000	26
080310111	8031R T1,5	11	13	18	1500	29
080310112	8031R T2,0	13	16	21	2000	33
080310116	8031R T3,25	16	19	27	3250	43
080310120	8031R T4,75	19	22	32	4750	51
080310122	8031R T6,5	22	25	37	6500	58
080310124	8031R T8,5	26	28	43	8500	68
080310128	8031R T9,5	29	32	48	9500	75
080310132	8031R T12,0	32	35	53	12000	84
080310135	8031R T13,5	35	38	59	13500	94
080310138	8031R T17,0	38	42	62	17000	99
080310145	8031R T25,0	45	50	75	25000	128
080310150	8031R T35,0	50	57	83	35000	138
080310165	8031R T55,0	65	70	105	55000	180
080310183	8031R T85,0	75	83	127	85000	190

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

