

DONNEES TECHNIQUES

- facteur de sécurité : 6
- traitement thermique : normalisation
- codes de traçabilité


ESSAIS EN LABORATOIRE

- analyse chimique
- analyse métallographique
- essais de traction

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécifications techniques du produit
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Certificat d'inspection UNI EN10204 type 3.1
- Déclaration de conformité CE



| |  | Art. | Ø mm | h mm | WLL kg | E mm |
|---|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| * | 080400306 | 8040EN M6 | M6 | 1 | 90 | 11 |
| | 080400308 | 8040EN M8 | M8 | 1,25 | 140 | 13 |
| | 080400310 | 8040EN M10 | M10 | 1,5 | 230 | 17 |
| | 080400312 | 8040EN M12 | M12 | 1,75 | 340 | 20,5 |
| * | 080400314 | 8040EN M14 | M14 | 2 | 480 | 20,5 |
| | 080400316 | 8040EN M16 | M16 | 2 | 700 | 27 |
| * | 080400318 | 8040EN M18 | M18 | 2,5 | 930 | 27 |
| | 080400320 | 8040EN M20 | M20 | 2,5 | 1200 | 30 |
| * | 080400322 | 8040EN M22 | M22 | 2,5 | 1450 | 30 |
| | 080400324 | 8040EN M24 | M24 | 3 | 1800 | 36 |
| * | 080400327 | 8040EN M27 | M27 | 3 | 2400 | 41 |
| | 080400330 | 8040EN M30 | M30 | 3,5 | 3200 | 45 |
| * | 080400333 | 8040EN M33 | M33 | 3,5 | 3900 | 54 |
| * | 080400334 | 8040EN M33F | M33F | 2 | 3900 | 54 |
| | 080400336 | 8040EN M36 | M36 | 4 | 4600 | 54 |
| * | 080400337 | 8040EN M36F | M36F | 3 | 4600 | 54 |
| | 080400342 | 8040EN M42 | M42 | 4,5 | 6300 | 63 |
| * | 080400343 | 8040EN M42F | M42F | 3 | 6300 | 63 |
| | 080400348 | 8040EN M48 | M48 | 5 | 8600 | 68 |
| * | 080400349 | 8040EN M48F | M48F | 3 | 8600 | 68 |
| | 080400356 | 8040EN M56 | M56 | 5,5 | 11500 | 78 |
| * | 080400357 | 8040EN M56F | M56F | 4 | 11500 | 78 |
| | 080400364 | 8040EN M64 | M64 | 6 | 16000 | 90 |
| * | 080400365 | 8040EN M64F | M64F | 4 | 16000 | 90 |

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

