

CE

TECHNISCHE DATEN

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer

LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (20.000 Zyklen)
- Probelastungstest (100% der Partie)

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung



| |  | art. | Ø mm | $\frac{L}{d}$ mm | E mm | WLL kg |
|---|---|----------|---------|---------------------|---------|-----------|
| | 080410206 | 8041 M6 | M6 | 1 | 11 | 400 |
| * | 080410208 | 8041 M8 | M8 | 1,25 | 13 | 800 |
| * | 080410210 | 8041 M10 | M10 | 1,5 | 17 | 1000 |
| * | 080410212 | 8041 M12 | M12 | 1,75 | 20,5 | 1600 |
| | 080410214 | 8041 M14 | M14 | 2 | 20,5 | 3000 |
| | 080410217 | 8041 M16 | M16 | 2 | 27 | 4000 |
| | 080410218 | 8041 M18 | M18 | 2,5 | 27 | 5000 |
| | 080410221 | 8041 M20 | M20 | 3,0 | 30 | 6000 |
| | 080410222 | 8041 M22 | M22 | 2,5 | 30 | 7000 |
| | 080410225 | 8041 M24 | M24 | 3 | 36 | 8000 |
| | 080410227 | 8041 M27 | M27 | 3 | 41 | 10000 |
| * | 080410230 | 8041 M30 | M30 | 3,5 | 45 | 12000 |