

CE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- συντελεστής ασφαλείας: 4
- θερμική επεξεργασία: σκλήρυνση και επαναφορά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

- χημική ανάλυση
- μεταλλογραφική ανάλυση
- δοκιμή εφελκυσμού
- τεστ κόπωσης (20,000 κύκλοι)
- δοκιμή με φορτίο (100% της παρτίδας)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Πιστοποιητικό ελέγχου UNI EN10204 τύπου 3.1
- CE Δήλωσης Συμμόρφωσης



		art.	Ø mm	W mm	E mm	WLL kg
	080410206	8041 M6	M6	1	11	400
*	080410208	8041 M8	M8	1,25	13	800
*	080410210	8041 M10	M10	1,5	17	1000
*	080410212	8041 M12	M12	1,75	20,5	1600
	080410214	8041 M14	M14	2	20,5	3000
	080410217	8041 M16	M16	2,5	27	4000
	080410218	8041 M18	M18	2,5	27	5000
	080410221	8041 M20	M20	3,0	30	6000
	080410222	8041 M22	M22	2,5	30	7000
	080410225	8041 M24	M24	3	36	8000
	080410227	8041 M27	M27	3	41	10000
*	080410230	8041 M30	M30	3,5	45	12000