

8043
Závěsná oka - matice, vysokopevnostní slitina oceli
CE
TECHNICKÁ DATA

- bezpečnostní faktor: 4
- tepelné opracování: kalení a temperování
- dohledatelný kód



LABORATORNÍ TESTY

- chemické analýzy
- metalurgické analýzy
- test tažnosti
- únavový test (20,000 cyklů)
- test zatížitelnosti (100% hodnoty)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technická specifikace produktu
- Zpráva o testování UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- CE Prohlášení o shodě



		art.	Ø mm	 mm	F mm	WLL kg	
		080430206	8043HP M6	M6	1	20	400
*		080430208	8043 M8	M8	1,25	20	800
*		080430210	8043 M10	M10	1,50	25	1000
*		080430212	8043 M12	M12	1,75	30	1600
		080430214	8043HP M14	M14	2	35	3000
		080430217	8043HP M16	M16	2	40	4000
		080430218	8043HP M18	M18	2,5	40	5000
		080430221	8043HP M20	M20	2,5	50	6000
		080430222	8043HP M22	M22	2,5	50	7000
		080430225	8043HP M24	M24	3	55	8000
		080430227	8043HP M27	M27	3	60	10000
*		080430230	8043 M30	M30	3,5	60	12000