

8049A

Olhal de elevação, anel giratório duplo, giratório sob carga, com anel soldado, em liga de aço de alta resistência

CE

- O olhal gira 360 °; o anel gira 180 °
- Sistema de esfera para girar a carga elevada (não adequado para rotação contínua sob carga)
- Fator de segurança: 4, em todas as direções.
- Testado para suportar mais de 20.000 ciclos de trabalho com carga total.
- Carga de teste aplicada a 100% das peças antes da venda.

DADOS TÉCNICOS

- fator de segurança: 4
- tratamento térmico: endurecimento
- código de rastreabilidade

TESTES LABORATORIAIS

- análises químicas
- análise metalográfica
- teste de tração
- teste de fadiga (20.000 ciclos)
- carga de teste (100% do lote)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas do produto
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE



8049A WLL (kg)										
	1"	1 1/8"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"
	400	600	800	1000	1300	1600	2000	2500	3000	3500
	800	1200	1600	2000	2600	3200	4000	5000	6000	7000
	200	300	400	500	650	800	1000	1250	1500	1750
	400	600	800	1000	1300	1600	2000	2500	3000	3500
	200	300	400	500	650	800	1000	1250	1500	1750
	400	600	800	1000	1300	1600	2000	2500	3000	3500
	200	300	400	500	650	800	1000	1250	1500	1750



	art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	8049A M6	M6	13	30	200
080490108	8049A M8	M8	13	30	300
080490110	8049A M10	M10	19	30	450
080490112	8049A M12	M12	19	30	500
080490114	8049A M14	M14	19	30	1120
080490116	8049A M16	M16	20	30	1120
080490118	8049A M18	M18	30	40	2000
080490120	8049A M20	M20	30	40	2000
080490124	8049A M24	M24	30	40	3150
080490130	8049A M30	M30	35	50	5300
080490136	8049A M36	M36	54	50	8000

